

power Jet Value Vinyl matt P

Hochwertige, REACH und RoHS konforme, monomere Weich-PVC-Folie für farbintensive, brillante, kurz- und mittelfristige Werbemaßnahmen. Ausgerüstet mit einem permanenten Kleber. Mit B1-Zertifikat für Innen- und Außenanwendungen.

Technische Daten

power Jet Value Vinyl matt P

Material	PVC Folie weiß matt	
Dicke	100 µm	
Liner	einseitig silikonisiertes Kraftpapier, weiß 120g/qm	
Klebstoff	Reinpolyacrylatkleber, permanent, transparent	
Gesamtdicke	0,12 mm	
Klebergewicht	20 g/qm	
Klebkraft (nach 20 Min.)	AFERA 5001	8 N/ 25 mm
Klebkraft (nach 24 Std.)	AFERA 5001	11 N/ 25 mm
Formbeständigkeit Laufrichtung	FTM 14	< -2,7 %
Formbeständigkeit Querrichtung	FTM 14	< 0 %
Brennbarkeit	DIN 75200	selbstverlöschend

Alle Angaben sind Richtwerte des Herstellers, die industrieeüblichen Schwankungen unterliegen können.

Distributor:
Inapa ComPlott GmbH
Industriestraße 7
40822 Mettmann
Deutschland
www.inapa.de

Bitte beachten Sie, dass diese Aussagen Richtwerte sind. Gültig ab 07/24

Technisches Datenblatt

power Jet Value Vinyl matt P

Einsatzbereiche

Werbung, Messebau, Bauschilder, Fenstergrafiken, POS

Drucktechnologie

- ▣ Solvent
- ▣ Eco-Solvent
- ▣ Latex
- ▣ UV Inkjet

Allgemeine Hinweise

- ▣ Verarbeitungstemperatur: min. +10°C
- ▣ Temperaturbereich: von -40°C bis +80°C
- ▣ Lagerfähigkeit: 2 Jahre (siehe Verarbeitungshinweise).
- ▣ Haltbarkeit: 4 Jahre

Zertifikate und Einsatzbereiche



Solvent



Eco-Solvent



Latex



UV-Inkjet



Point of Sale



Indoor



Outdoor



Flächenverklebung



Schwer entflammbar

Alle Daten und Angaben entsprechen unserem besten Wissen und basieren auf Mess- und Erfahrungswerten. Sie entbinden den Verarbeiter nicht von eigener Überprüfung und Durchführung von Tests für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck. Unsere Produkte werden laufend qualitätsgeprüft und weiterentwickelt. Wir behalten uns daher vor, ohne Zusatzinformation die chemische Zusammensetzung bzw. physikalischen Eigenschaften neuen Erkenntnissen anzupassen.