

power Jet Printvinyl POS satin

Hochwertige, REACH und RoHS konforme, monomere Weich-PVC Folie. Für kurz- und mittelfristige Werbemaßnahmen im Innen- und Außenbereich. Ablösbarer Kleber.

Technische Daten

power Jet Printvinyl POS satin

Material	PVC monomer weichgemacht weiß matt	
Liner	einseitig silikonisiertes Kraftpapier 120 g/qm	
Dicke	180 µm	
Klebstoff	reines Polyacrylat semipermanent transparent	
Gesamtdicke	0,2 mm	
Klebergewicht	20 g/qm	
Klebkraft (nach 20 Min.)	AFERA 5001	2 N/25 mm
Klebkraft (nach 24 Std.)	AFERA 5001	5 N/25 mm
Formbeständigkeit Laufrichtung	FTM 14	< -2,7%
Formbeständigkeit Querrichtung	FTM 14	< 0%
Brennbarkeit	DIN ISO 75200	selbstverlöschend

Alle Angaben sind Richtwerte des Herstellers, die industrieüblichen Schwankungen unterliegen können.

Distributor:
Inapa ComPlott GmbH
Industriestraße 7
40822 Mettmann
Deutschland
www.inapa.de

Bitte beachten Sie, dass diese Aussagen Richtwerte sind. Gültig ab 06/24

Technisches Datenblatt

power Jet Printvinyl POS satin

Einsatzbereiche

kurz- und mittelfristige Werbemaßnahmen im Innen- und Außenbereich, POS

Drucktechnologie

- ▣ Solvent
- ▣ Eco-Solvent
- ▣ Latex
- ▣ UV-Inkjet

Hersteller-Zertifikate

- ▣ Eco-Management and Audit Scheme (EMAS)

Allgemeine Hinweise

- ▣ Verarbeitungstemperatur: min. +10°C
- ▣ Temperaturbereich: von -40°C bis +80°C
- ▣ Der semipermanente Kleber lässt sich nach 2 Jahren noch gut entfernen

Zertifikate und Einsatzbereiche



Solvent



Eco-Solvent



Latex



UV-Inkjet



Point of Sale



Indoor



Outdoor



Alle Daten und Angaben entsprechen unserem besten Wissen und basieren auf Mess- und Erfahrungswerten. Sie entbinden den Verarbeiter nicht von eigener Überprüfung und Durchführung von Tests für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck. Unsere Produkte werden laufend qualitätsgeprüft und weiterentwickelt. Wir behalten uns daher vor, ohne Zusatzinformation die chemische Zusammensetzung bzw. physikalischen Eigenschaften neuen Erkenntnissen anzupassen.