

power jet Window Film semi-tac



Artikel-Nr.	Gewicht g/m ²	Breite cm	Breite Zoll	Länge m
4100002053	270	137	54	30
4100004251	270	137	54	100

Der neue Standard für Fenstergrafiken

Ein ultra-transparenter PE-Film kombiniert mit einem rückstandsfrei entfernbarem und ebenso unsichtbaren Kleber auf Lösemittelbasis lässt den Film auf Glasflächen unsichtbar erscheinen.

Mittels Nassklebetechnik lässt sich Window Film semi-tac leicht blasenfrei auftragen.

Das Material ist absolut dimensionsstabil. Durch die hochtransparente Spezialbeschichtung werden beste Druckergebnisse sowohl mit Eco-Solvent als auch mit Latex und UV-härtenden Tinten erzeugt.

Anwendungsbereiche

Schaufensterwerbung, Interior-Design, Raumgestaltung

Technische Daten / Materialaufbau:

Oberflächenmaterial: Polyesterfolie, hochtransparent

Dicke: 180 µm

Flächengewicht: 250 g/m²

Liner: einseitig PE beschichtet, 130 g/m²

Klebstoff: Solventkleber, ablösbar

Klebkraft: nach 24h: ~4 (N/25mm)

Verklebetemperatur: > 15°C bis 30°C

Alle Daten und Angaben entsprechen unserem besten Wissen und basieren auf Mess- und Erfahrungswerten. Sie entbinden den Verarbeiter nicht von eigener Überprüfung und Durchführung von Tests für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck.

Unsere Produkte werden laufend qualitätsgeprüft und weiterentwickelt. Wir behalten uns daher vor, ohne Zusatzinformation die chemische Zusammensetzung bzw. physikalischen Eigenschaften neuen Erkenntnissen anzupassen. Stand: 15.01.2024

Ihr Ansprechpartner für Large Format Printing

Inapa ComPlott GmbH
Industriestr. 7, D-40822 Mettmann

Fon 02104-1756-0
Fax 02104-1756-800
info@complott.com
www.complott.com