



Artikel-Nr.	Dicke µm	Breite cm	Breite Zoll	Länge m
4100012642	100	107	42	50
4100008740	100	137	54	50

Technische Daten / Materialaufbau

Material:	PVC, monomer, 150g/m ²
Dicke:	100 µm
Kleber:	
Anfangshaftung:	0,1-0,15 (N/25mm)
nach 1 Tag:	2,0-5,0 (N/25mm)
Dicke:	20 µm
Liner:	Silikonkarton, 120µm
Bruchdehnung:	>150%
Oberflächenspannung:	32 bis 36 Dyn/cm
Temperaturbereich:	-20°C bis +80°C
Verarbeitungstemperatur:	8°C bis 30°C
Druckklima:	16°C bis 28°C, 30-60% Luftfeuchte
UV-Beständigkeit:	3 bis 4 Monate (Europäisches Klima)
Lagerstabilität:	6 Monate

Alle Daten und Angaben entsprechen unserem besten Wissen und basieren auf Mess- und Erfahrungswerten. Sie entbinden den Verarbeiter nicht von eigener Überprüfung und Durchführung von Tests für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck.

Unsere Produkte werden laufend qualitätsgeprüft und weiterentwickelt. Wir behalten uns daher vor, ohne Zusatzinformation die chemische Zusammensetzung bzw. physikalischen Eigenschaften neuen Erkenntnissen anzupassen.

Stand: 24.05.2023

Ihr Ansprechpartner für Large Format Printing

Inapa ComPlott GmbH
Industriestr. 7, D-40822 Mettmann

Dotty PVC white matt

Das Pünktchen auf dem i

Hochwertige matte Selbstklebe-PVC-Folie mit speziellen Klebepunkten.

Dotty lässt sich trocken und ohne Werkzeug absolut blasenfrei verkleben und gut wieder entfernen. Die geringe Anfangshaftung sorgt für eine gute Repositionierbarkeit.

Bedruckbar mit Eco-Solvent, Latex, UV im Siebdruck und Inkjet-Verfahren.

Dank flammhemmenden Eigenschaften für Innenräume geeignet (B1; DIN 4102-1:1998-05).

Anwendungsbereiche

Kurzzeitige Wand und Fenster (Indoor).

Hinweis:

Nach 3 Monaten kann eine (rückstandsfreie) Ablösung nicht mehr gewährleistet werden.

Temperaturen über 25 °C und Luftfeuchtigkeit über 65% bei Lagerung, können die Tintenaufnahme negativ beeinflussen.

Fon 02104-1756-0
Fax 02104-1756-800
info@complott.com
www.complott.com